

## Batteria agli ioni di litio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tensione nominale</b>	<b>24 V</b>
<b>Capacità</b>	<b>10 Ah</b>

Dimensioni	Lung.	88	mm
	Larg.	88	mm
	Alt.	380	mm
Peso		3	≈ Kg.
Spina di ricarica:		T1	
Materiale Esterno		AI6063	

Resistenza interna	<	150	Ω
--------------------	---	-----	---

Massimo voltaggio di scarica:	2,5 VpC
Voltaggio massimo di carica:	4,25 VpC
Massimo voltaggio di carica:	29.4 V
Corrente di carica standard:	2 A
Massima corrente di scarica:	20 A
Corrente di scarica standard:	5 A

Temperatura di lavoro in carica:	0°C ~ 45°C
Temperatura di lavoro in scarica:	-20°C ~ 55°C
Temperatura di stoccaggio:	-5°C ~ 35°C
Metodo di carica:	CC/CV
Cicli di vita:	500 cicli

#### NORME certificate CE

- Standard: EN15194
- Nr. File: SHEMO09100114701

#### Caratteristiche principali

- Elevato peso potenza (ottime prestazioni con pesi ridotti)
- Bassissimo effetto auto-scarica (in condizioni normali la batteria perde circa l'1% al mese)
- No effetto memoria (la batteria può essere ricaricata in qualsiasi condizione di scarica/carica)
- BMS (Battery Management System) interno, che gestisce in fase di carica/scarica la tensione di ogni singola cella
- Non scaricare mai oltre l'80%

ATTACCO DI  
SCARICA

ATTACCO E SPINOTTO DI  
RICARICA



KIT IN  
DOTAZIONE

