



Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa Y50-N18L-A - YuMicron Batteria

Prestazione

| | |
|--------------------|--------|
| Tensione | 12V |
| Capacity (10-hour) | 20Ah |
| Capacità (20 ore) | 21.1Ah |
| CCA @ -18°C | 240A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|------------|-------|
| Lunghezza | 205mm |
| Profondità | 90mm |
| Altezza | 162mm |

Pesi e Misure


| | |
|----------------------|-------|
| Peso medio con acido | 7.4kg |
| Volume dell'acido | 1.4l |

Tecnologia

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tecnologia | Cast Sb/Sb |
| Separatore | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Schema di Collegamento



Tipologia dei terminali - 7



Scheda tecnica prodotta su E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa Y50-N18L-A - YuMicron Battery

Performance

| | |
|--------------------|--------|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 20Ah |
| Capacity (20-hour) | 21.1Ah |
| CCA @ -18°C | 240A |

Dimensions ($\pm 2\text{mm}$)

| | |
|--------|-------|
| Length | 205mm |
| Width | 90mm |
| Height | 162mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 7.4kg |
| Acid Volume | 1.4l |


Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 7



Data Sheet generated on 20/03/2017 - E&OE