



# SCHEDA PRODOTTO

COD. 38.6102.05 MOD. SK4 - 2,0

## BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE SKB



<b>Tensione:</b>	4 V	<b>Capacità:</b>	2,0 Ah
<b>Corrente di carica standard:</b>	max. 1/3 della capacità	<b>Tensione di carica tampone:</b>	4,50 - 4,60 V
<b>Tensione di carica uso ciclico:</b>	4,90 - 5,00 V	<b>Dimensioni : L x P x H - HT:</b>	45x33x74 - 80 mm
<b>Terminali Faston:</b>	4,8 mm	<b>Peso:</b>	0,235 kg

Batteria al Piombo ermetica a ricombinazione. Questa tecnologia costruttiva permette alla batteria di effettuare ca. 200 / 300 cicli al 100% di profondità di scarica, mentre al 30% della sua capacità raggiunge i 1000 cicli. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi ad alcune prescrizioni. **CARICA** : la carica deve essere fatta con caricabatteria a tensione costante seguendo tassativamente i dati riportati sulla batteria. Una tensione errata può portare all'immediato deterioramento della batteria stessa. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente. **SCARICA** : non deve essere portata, durante la fase di scarica, ad una tensione inferiore a 3,50Volt per una batteria a 4V. Utilizzo : lampade di emergenza, elettronica generale.

**ATTENZIONE** : La batteria contiene acido solforico. Bisogna prestare attenzione quando viene manipolata. In caso di contatto accidentale con l'acido non toccarsi gli occhi né la bocca. Lavarsi immediatamente con acqua corrente. Recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale. La batteria deve essere smaltita secondo i regolamenti attuali.