

**TR-5104**

**TX-2**  
433,92 MHz  
Rolling Code

**TR-5102**

**TX-4**  
433,92 MHz  
Rolling Code



TX-2  
SOSTITUITO DA:  
**TR-5104**



TX-2  
SOSTITUITO DA:  
**TR-5104**



TX-2 SMALL  
SOSTITUITO DA:  
**TR-5104**

ACM

**ISTRUZIONI****DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI PER CANCELLI**

*La duplicazione va effettuata sulla centralina dopo averla aperta*

- 1 - Premere il tasto SEL sulla centralina.
- 2 - Il Led Code inizierà a lampeggiare; premere ora il tasto del nuovo radiocomando che si vuole programmare.
- 3 - Il Led Code rimarrà acceso fisso; rilasciare il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - La programmazione è completata.

**ISTRUZIONI****DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI PER TAPPARELLE**

*La duplicazione è possibile solo attraverso il radiocomando "MADRE"*

- 1 - Premere e mantenere premuti entrambi i tasti del radiocomando "MADRE" finché la ricevente entrerà in programmazione (segnalato da due brevi movimenti della tapparella).
- 2 - Premere il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare; la ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce dalla programmazione.
- 3 - Per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere l'operazione.



ALLDUCKS/DUCATI

**ALLDUCKS/DUCATI****TR-5201**

**6204**  
433,92 MHz  
Rolling Code

**TR-5202**

**6208**  
433,92 MHz  
Rolling Code



6203  
SOSTITUITO DA:  
**TR-5201**

**ISTRUZIONI**

*La duplicazione va effettuata direttamente sulla scheda ricevente*

- 1 - Premere per 1 secondo il tasto P1 sulla ricevente; il led rosso si accende a luce fissa.
- 2 - Rilasciare il tasto P1.
- 3 - Entro 8 secondi (mentre il led è acceso) premere per qualche istante il tasto da memorizzare del nuovo radiocomando.
- 4 - Il led rosso lampeggerà una volta e dopo qualche secondo si spegnerà.
- 5 - Premere il tasto precedentemente memorizzato per effettuare una manovra.