



CARDIN

TR-1423

S504-C2

433,92 MHz
Rolling Code



TR-1424

S504-C4

433,92 MHz
Rolling Code



ISTRUZIONI

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Rimuovere il guscio superiore del radiocomando funzionante e del nuovo radiocomando.
- 2 - Affiancare tra loro i radiocomandi e premere il tasto nascosto di entrambi; i led inizieranno a lampeggiare lentamente.
- 3 - Premere e rilasciare il tasto che si vuole duplicare del radiocomando funzionante.
- 4 - Il led del nuovo radiocomando si accenderà a luce fissa per 3 secondi a conferma della corretta memorizzazione.

TR-1430

S508-C2

868,35 MHz
Rolling Code



TR-1431

S508-C4

868,35 MHz
Rolling Code



ISTRUZIONI

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Rimuovere il guscio superiore del radiocomando funzionante e del nuovo radiocomando.
- 2 - Affiancare tra loro i radiocomandi e premere il tasto nascosto di entrambi; i led inizieranno a lampeggiare lentamente.
- 3 - Premere e rilasciare il tasto che si vuole duplicare del radiocomando funzionante.
- 4 - Il led del nuovo radiocomando si accenderà a luce fissa per 3 secondi a conferma della corretta memorizzazione.