

WORK 4

PMR446

Display a scomparsa



PMR446 robusto e affidabile, con display integrato sotto scocca

- 16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS
- Display a scomparsa integrato sotto lo chassis con indicazione canali e stato batteria
- Potente altoparlante da 1W
- Vox programmabile
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità 7,4V/1700mAh
- Caricabatterie rapido da tavolo
- Blocco cambio canale
- Scrambler analogico ad inversione di banda
- Batteria opzionale da 7,4V/3200mAh

Fornito con batteria Li-Ion 7,4V/1700mAh, caricabatterie da tavolo e clip da cintura.

Specifiche tecniche

Gamma di frequenza: 446.00625 MHz ~ 446.19375 MHz

Canali di memoria: 16 + 16

Potenza uscita RF: 0,5W

Tensione di esercizio: 7,4Vcc

Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion – 7,4Vcc/1700 mAh

Temperatura operativa: -10°C - +50°C

Sensibilità: 0,2 µV

Uscita audio: 1W

Dimensioni: 57 x 35 x 122 (227 antenna inclusa) mm

Peso: 195 gr inclusa la batteria

Ref. PM001035

WORK 4

PMR446

Rugged and reliable PMR446, with hidden display

- 16 + 16 PMR446 channels with and without CTCSS tones
- Hidden display, embedded under the chassis, showing channels number and battery level
- Loud speaker 1W
- Programmable Vox
- High capacity Li-Ion 7,4V/1700mAh battery
- Desktop battery charger
- Channel lock
- Analog inversion band scrambler
- Higher capacity option battery 7,4V/3200mAh

Supplied with Li-Ion battery 7,4V/1700mAh, desktop battery charge and belt clip.

Technical specification

Frequency range: 446.00625 MHz ~ 446.19375 MHz

Memory channels: 16 + 16

RF Output Power: 0,5W

Operating voltage: 7,4Vcc

Power supply: Li-Ion battery – 7,4Vcc/1700 mAh

Operating temperature: -10°C - +50°C

Sensitivity: 0,2 µV

Audio Output: 1W

Size: 57 x 35 x 122 (227 antenna included) mm

Weight: 195 gr, battery included

Ref. PM001035

